

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8										
TYP		ZEWNĘTRZNE STALOWE	ZEWNĘTRZNE STALOWE	WEWNĘTRZNE DREWNIANE	WEWNĘTRZNE DREWNIANE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE DREWNIANE	WEWNĘTRZNE DREWNIANE	WEWNĘTRZNE STALOWE	WEWNĘTRZNE STALOWE	WEWNĘTRZNE STALOWE										
SCHEMAT 1:50																					
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	900	900+600	900	800	700	800+800	800	900	900	900+600										
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050										
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz	1000	950+650	1000	900	800	850+850	900	1000	1000	950+650										
	Hz	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100										
ILOŚĆ [SZT.]	L / P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
	PARTER	15	14	1	1	15	14	21	20	7	8	26	8	9	6	6	1	-	1	1	
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	21	20	21	20	-	37	38	6	6	1	-	-	-	
	RAZEM	15	14	1	1	15	14	42	40	28	28	26	45	47	12	12	2	-	1	1	
	OGÓŁEM	29		2		29		82		56		26		92		24		2		2	
		DRZWI ZEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPLANE, WZMOCNIONE, ANTYWŁAMANIOWE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - ZAMEK PATENTOWY, - WIZJER, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - NAŚWIETLE: SZKŁO ZESPOLONE, MLECZNE - ODBOJNIK	DRZWI ZEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPLANE, WZMOCNIONE, ANTYWŁAMANIOWE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - ZAMEK PATENTOWY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - NAŚWIETLE: SZKŁO ZESPOLONE, MLECZNE - ODBOJNIK - SAMOZAMYKACZ	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 2 ZAWIASY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - NAŚWIETLE: SZKŁO ZESPOLONE, MLECZNE - ODBOJNIK	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 2 ZAWIASY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - TULEJE WENTYLACYJNE - ODBOJNIK	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 2 ZAWIASY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - TULEJE WENTYLACYJNE - ODBOJNIK	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 2 ZAWIASY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - NAŚWIETLE: SZKŁO ZESPOLONE, MLECZNE - ODBOJNIK	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 2 ZAWIASY, - KLAMKĘ SATYNOWĄ - NAŚWIETLE: SZKŁO ZESPOLONE, MLECZNE - ODBOJNIK	PEŁNE, DREWNIANE PŁYGINOWE (SKRZYDŁO PŁASKIE) WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY, PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, RAMA Z WYPEŁNIENIEM, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - ZAMEK PATENTOWY, - WIZJER, - KLAMKĘ SATYNOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPLANE, WZMOCNIONE, ANTYWŁAMANIOWE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - ZAMEK PATENTOWY, - WIZJER, - KLAMKĘ SATYNOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPLANE, WZMOCNIONE, ANTYWŁAMANIOWE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - ZAMEK PATENTOWY, - WIZJER, - KLAMKĘ SATYNOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCIEPLANE, WZMOCNIONE, ANTYWŁAMANIOWE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ. DRZWI WYPOSAŻONE - 3 ZAWIASY, - SAMOZAMYKACZ - KLAMKĘ SATYNOWĄ									
		<p>D9</p> <p>WEWNĘTRZNE DYMOŚCZELNE</p> <p>900+600 2050 950+650 2100</p> <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2</td> </tr> </table> <p>PROFIL O ŚCIEŻNICY - ALUMINIOWY, RAMA SKRZYDŁA - ALUMINIOWA, WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - SZKŁO POJEDYNCZE BEZPIECZNE, DRZWI W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ JESIONOWEJ</p> <p>DODATKOWE WYPOSAŻENIE: - ODBOJNIK, - SAMOZAMYKACZ, - USZCZELKI DYMOŚCZELNE.</p>										L	P	-	1	-	1	-	2	2	
L	P																				
-	1																				
-	1																				
-	2																				
2																					
		<p>WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, JAK RÓWNIEŻ WYŁAZÓW DACHOWYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH NA PLACU BUDOWY OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.</p> <p>archimedia</p> <p>Pracownia: ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań T/F (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl</p> <p>Numer umowy: Branża: ARCHITEKTURA Stadium dokumentacji: PROJ. WYKONAWCZY</p> <p>Investor: GMINA DZIWNÓW UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNÓW</p> <p>Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU „JANTAR” NA MIESZKANIA KOMUNALNE I SOCJALNE W DZIWNOWIE NA UL. DZIWNEJ dz. nr ewid.: 854/52</p> <p>Projektant: mgr. inż. arch. Krzysztof Janus Nr uprawnień: upr.arch.7131/10/P/2005</p> <p>Opracowanie: mgr. inż. arch. Grażyna Miellicka Podpis/Peccat: [pusty]</p> <p>Sprawdzający: inż. bud. Wiesław Janus upr.arch.1123/88/Lo upr.konstr.590/84/Lo</p> <p>Treść rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p> <p>Data rozpoczęcia projektu: Data: 02.2012 Nr rysunku: A-15 Skala: 1:100</p> <p>Ostatnia modyfikacja: [pusty]</p> <p>UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</p> <p>© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione</p>																			