

Dziwnów: Przebudowa ulicy i chodników na ul. Dzwijnej w Dziwnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260848 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3275163, faks 091 3275164.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy i chodników na ul. Dzwijnej w Dziwnowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę: 1) chodników na działkach nr 854/48, 788, 787: a/ długość planowanych chodników w ramach przebudowy - 302,60 m b/ szerokość podstawowa chodników 1,50 m w świetle projektowanego krawężnika betonowego 15x30 i projektowanych obrzeży betonowych chodnikowych 6x20 o spadku jednostronnym poprzecznym - 2 % w kierunku jezdni ul. Dzwijnej c/ powierzchnia chodników w ramach przebudowy - 650 m² Nawierzchnie: - nawierzchnię wykonać z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm (kostka szara 70% - kostka kolorowa 30%). - chodnik obramować obrzeżami betonowymi chodnikowymi 6X20 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obramowanie chodników od strony jezdni wykonać krawężnikami betonowymi 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 wystającymi na wysokości h=12 cm ponad nawierzchnię jezdni Podbudowa pod chodnik: - podłoże po rozbiórce nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i z mas

mineralno-bitumicznych należy wyprofilować piaskiem grub. 5 cm wg PN-B-11113[16] i zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min.0,97 w skali Proctora. 2) ulicy na działkach nr 787, 788: powierzchnia nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych ażurowych w ramach przebudowy - 505,00 m² Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych: - nawierzchnie wykonać z płyt betonowych ażurowych grub. 10 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, otwory w płytach betonowych ażurowych należy wypełnić mieszanką ziemi uprawnej i mieszankami nasion traw. Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone: - podbudowę zasadniczą wykonać z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm po zagęszczeniu - warstwę odsączającą wykonać z piasku grub. 10 cm wg PN-B-11113[16]. Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych obramować krawężnikami betonowymi wtopionymi 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm, wtopionymi poniżej projektowanej nawierzchni (- 1cm). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMÚ UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych EKOL Bogdan Kokolus, ul. Kamieńska 24, 72-420 Dziwnówek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197252,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 202476,31

Oferta z najniższą ceną: 202476,31 / **Oferta z najwyższą ceną:** 202476,31

Waluta: PLN.

BURMISTRZ

Krzysztof Kozicki